



Océ
TDS320

一百万用户的选择



无论您是工作在小型的设计公司，还是大企业内部的工作团队，对于工程文件的生产要求都显而易见：您需要高生产力。而高生产力依赖于轻松流畅的工作流程。这要求文件生产系统具有多功能性，当您需要时，它必须能按您的所需正常运作，并且不会带给您麻烦。现在，奥西公司为您提供了这样一个方案，Océ TDS320正是这样一个支持您日常工作流程，提供真正高生产力的解决方案。

Canon
CANON GROUP

轻松的工作流程基于独特的设计

Océ TDS320 提供2卷纸供纸系统，同时，其自动旋转功能可以确保处理多种宽幅面尺寸。自动纸卷切换功能确保打印的连续性。独特的奥西热辐射定影技术没有预热时间，因此，您无须等待打印。高性能的打印驱动使得发送打印作业快捷和简单。分体独立式扫描仪，实现真正的并行工作，即打印过程中，不会影响您的复印和扫描工作。所有这些细节功能的设计，都使您的工作流程变得既轻松，又便捷。

轻松实现高品质输出

奥西独特的热辐射定影技术（Océ Radiant Fusing）和600dpi分辨率的打印系统，确保Océ TDS320 能够实现精细的细节表现、无论是精细的线条、平滑的曲线或丰富的灰度级别。Océ Image Logic奥西图像逻辑技术自动增强图像品质。通过奥西经典的“绿键”功能，您可以在第一时间，轻松得到完美的副本和扫描文件。扫描仪的单镜头设计能确保在扫描过程中保持连贯和稳定的品质。

可靠性是真正的关键所在

轻松的工作流程建立在可靠的基础之上。这就是 Océ TDS320 使用坚固耐用材料的原因，加上奥西革新和久经验证的技术，使奥西成为世界领先的宽幅面系统供应商。您完全可以信赖奥西和奥西提供的产品。



Océ TDS320打印机

技术

■ 电子成像技术(LED); OPC有机光导鼓分辨率

■ 600 dpi

定影技术

■ Océ热辐射定影技术, 无需预热

加粉系统

■ 洁净的封闭式加粉系统, 打印时可不停机加粉

生产力

速度

■ 每分钟3米

预热时间

■ 无, 开机即用

纸路

■ 优化设计, 打印不同纸卷作业时, 打印速度持续不变

文件输出

■ 标配: 整合输出架, 无额外占地, 前端收集

介质

供纸系统

■ 两卷加手动送纸

纸张容量

■ 每卷纸最长175米, 自动纸卷切换

纸张类型

■ 普通纸, 硫酸纸, 再生纸, 荧光纸, 彩色纸, 胶片和牛皮纸

介质重量

■ 75至110克/平方米

电源要求

■ 220V, 50/60Hz

文件格式

■ 支持: HPGL, HPGL2, Calcomp 906/907/951, HPRITL, TIFF 6.0, CALS1, NIRS, C4, ASC II

介质裁切

■ 封闭系统以保护裁刀

输出尺寸

■ 从A3至A0及36英寸, 输出长度可达15米

外观尺寸

■ 1352mm(宽)×899mm(深)×1251mm(高)

设备重量

■ 185公斤(双卷纸)

电源要求

■ 220V, 50/60Hz

能耗

■ 运行状态1340W, 待机28W, 睡眠模式6W

噪音级别

■ 睡眠模式odB(A), 待机24dB(A), 运行状态54dB(A)

Océ Power Logic®控制器

系统平台

■ Océ控制器内置Windows®XP操作系统

内存

■ 512Mb, 可扩展到1024Mb

硬盘

■ 1个80G

网络接口

■ 标准: Ethernet 100/10 Mbps/s, 插口为RJ45

网络协议

■ TCP/IP, NetBEUI(smb), Novell(IPX/SPX)

Océ TDS320扫描仪

技术

■ CCD, Océ Image Logic®奥西图像逻辑技术硬件实时处理

速度

■ 3米/分钟

原稿输入

■ 图面向下, 右对齐

■ 自动进稿: 开/关

■ 原稿送回前端: 开/关

原稿

■ 图像宽度: 210-914mm

■ 原稿宽度: 210-1020mm

■ 原稿长度: 210mm-15m

最大厚度

■ 1.5mm

曝光控制

■ 自动背景补偿(开/关), 手动调整

特别模式

■ 线条和文字, 照片和蓝图

复印缩放比例

■ 25%-400% (可调步距1%及多种固定倍率)

扫描存档缩放比例

■ 50%-200%

其他操作功能

■ 复印和打印并行处理

■ 多张复印模式: 1-99 (一次扫描, 多张打印)

■ 可编程缺省设置

■ 标准裁切或者同步裁切模式

■ 前后留边调整(添加或去除, 最大400mm)

■ 图像镜像

外观尺寸

■ 1240mm(宽)×615mm(深)×1105mm(高)

设备重量

■ 65公斤

电源要求

■ 220V, 50/60Hz

能耗

■ 运行状态: 140W, 待机状态: 27W

选配软件

■ Adobe®PostScript®/PDF

欲获取更多信息, 请访问奥西网址: www.oce.com.cn



Printing for
Professionals

奥西办公设备(上海)有限公司
上海市浦东新区张衡路180弄
上海第一中心(二期)4号楼
邮编: 201204
电话: 021-3865 7600
传真: 021-3393 2120
维修热线: 800 820 3801

奥西办公设备(上海)有限公司
北京分公司
北京市朝阳区永安东里16号
CBD国际大厦10层10-13单元
邮编: 100022
电话: 010-6568 8233
传真: 010-6568 8520

奥西办公设备(上海)有限公司
广州分公司
广州市中山五路219号
中旅商业城17楼1708-1709室
邮编: 510030
电话: 020-8327 8380
传真: 020-8327 8381