

选配组件

					
侧纸舱 最高容量为 3,500 张 80 克纸张, 支持所有克重, 支持自定义尺寸。	多纸盒纸柜 容量为 6,000 张 80 克纸张, 支持所有克重, 支持自定义尺寸, 自动识别纸张尺寸。	鞍式分页装订组件 连线进行角钉、双钉、骑马钉等装订方式, 支持错位、分套、无钉 V 折等功能。	折页器 折页器支持连线进行 Z 折、内三折、外三折、平行折、对折等折页操作。	内置打孔器 内置裁切器支持两孔、四孔打孔。	大容量收纸器 最高收纸容量为 3,000 张 (80 克) A3, 6,000 张 (80 克) A4, A4 纸张自动分两垛, 看样台收纸容量为 200 张 (80 克)。

不同配置尺寸



Canon

Delighting You Always



请恕佳能
对因使用非佳能
原装耗材及零配
件而导致的机器
故障不承担任何
保修责任

中国总部 • 佳能 (中国) 有限公司
地址: 中国北京东城区金宝街89号金宝大厦2层

电话: 010-85139999 邮编: 100005

详情请咨询佳能热线电话: 4006-222-666
欢迎访问佳能 (中国) 主页 <http://www.canon.com.cn>

imagePRESS C850 系列 技术规格

服务器参数列表

值得信赖的EFI 服务器



imagePRESS Server H300

类型	选购 外置式服务器
页面描述语言	PCL5/6 (Driver & utility support: Only for embedded/ PCL interpreter is available on external Fiery server) Adobe PostScript Level 3
分辨率	1,200dpi × 1,200dpi, 600dpi × 600dpi
内存	2 × 2 GB
硬盘	1 × 1 TB
处理器	Intel Core i5-4570s 2.9 GHz
字体	138 Adobe PS 字体, 113 PCL 字体, 32 条码字体
支持的操作系统	Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Vista, 7, 8, 8.1, 10 MacOS 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
接口	1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T 网络, USB, DVI 接口
网络协议	TCP/IP, AppleTalk (仅支持下载字体), Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD (实现 WHQL 认证标准)
EFI 组件 (选购)	SeeQuince 组件 /Impose/Compose, GA 软件包白金版, 移动硬盘组件 (For H300)

imagePRESS Server G100

类型	选购 嵌入式服务器
----	--------------

高效、直观、简捷的PRISMAsync 服务器



PRISMAsync iPR C850 系列 -A1

类型	选购 外置式服务器
页面描述语言	Postscript L3, PDF 1.7, IPDS (transactional), PCL/PJL (transactional)
分辨率	PS/PDF: 600 × 600dpi 或者 1,200 × 1,200dpi transactional PCL: 600 × 600dpi, transactional IPDS: 600 × 600dpi
内存	1 × 8GB DDR-3
硬盘	2 × 3.5" SATA II, 500GB, 7200 RPM
处理器	4th generation Intel Quad Core i5-4570S CPU @2.9GHz
字体	136 种罗马字体 通过设置界面导入 PS 字体 可选亚洲字体: 日文: 5 种森泽字体 (无平成字体); 中文: 2 种简体中文字体, 1 种繁体中文字体; 韩文: 1 种韩文字体
支持的操作系统	打印驱动支持的系统: Windows Vista (32/64 位), 7 (32/64 位), Server 2003 (32/64 位), Server 2008 (32/64 位), Server 2008R2 (64 位), Server 2012R2, 8 (32/64 位), MacOS 10.6 (32/64 位), MacOS 10.7 (32/64 位), MacOS 10.8 (64 位), MacOS 10.9 (64 位)
接口	网络 (10/100/1000 Base-T), 触控面板 USB 接口
网络协议	TCP/IP, 包括固定 / 自动 IP (DHCP) SNMP v1/v2c/v3, Host resources MIB, System group MIB II, Printer MIB, Job Monitor MIB 通过 lpr 提交, 热文件夹, socket, SMB, IPP, JDF/JMF (通过连接器)

imagePRESS C850系列 技术规格

通用参数	
输出速度	imagePRESS C850: 85ppm imagePRESS C750: 75ppm
每月承印量	imagePRESS C850: 50000~167000 印 (A4) imagePRESS C750: 40000~167000 印 (A4)
输出方式	彩色激光输出 (静电成像控制)
纸张容量	机身标配: 3×550 张机身纸盒 (80gsm) 多纸盒纸柜 -B1/C1: 3×2000 张
最大供纸容量	7,650 张 (A4/A3)
最大收纸容量	11,200 张 (A4 80gsm)
支持的介质类型	机身纸盒: 薄纸, 普通纸, 再生纸, 彩色纸, 重磅纸, 预打孔纸, 透明胶片, 信封 多纸盒纸柜 -B1: 薄纸, 普通纸, 再生纸, 彩色纸, 重磅纸, 预打孔纸, 铜版纸, 透明胶片
介质尺寸	机身标准尺寸: A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 330×483mm 自定义尺寸: 100×148mm 至 330.2×487.7mm 长纸: 330.2×762mm (需要配手送托盘与长纸托盘) 信封: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
热机时间	约 360 秒
接口类型 (仅 Canon Printer Kit-D1 配置)	USB2.0 高速接口标配 2 个 网络接口: 1000 BaseT/100Base-TX/10Base-T
网络协议 (仅 Canon Printer Kit-D1 配置)	TCP/IP* (LPD/Port9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk * 支持 IPv4/IPv6
处理器速度	1.66GHz (SOC ARM 1136JF-S 400 MHz、ARM 946 200MHz)
内存	标配 4.5GB
硬盘	标配 1T 硬盘
分辨率	复印输出: 2400 dpi×2400 dpi 打印输出: 2400 dpi×2400 dpi 扫描读取: 600 dpi×600 dpi
设备尺寸 (长×深×高)	905×934×1,040mm (仅主机) 905×934×1,220.5mm (包含 ADF)
最小装机尺寸 (长×深)	1,952×1,624mm
重量	316kg (包含双面彩色扫描单元和 1 套碳粉的重量)
操作环境要求	温度: 20 至 27 °C 湿度: 15 至 60 % 相对湿度

电源要求	220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 16A×2
电源功率	最大功率: 约 1,560W 或更低 + 2,500W (仅定影单元) 或更低 待机功率: 约 1.0Wh 或更低 休眠模式: 约 1.5Wh 或更低 典型能耗 (TEC): 10.6kwh
噪音水平	运行时: 75dB 或更低, 待机: 56dB 或更低
用户操作界面	imagePRESS C850: 26.4cm (10.4 英寸) 彩色 TFT SVGA LED 背光彩色竖屏控制器 (EFI/Canon PS/PCL) imagePRESS C750: 26.4cm (10.4 英寸) 彩色 TFT SVGA LED 背光彩色竖屏控制器 (标) 15 英寸触控屏 (PRISMAsync)
扫描参数	
组件	彩色双面阅读器 K1
描述	光学彩色扫描, 包含 300 张供纸自动双面送稿器 (一次通过双面扫描)
原稿尺寸	A3, A4, A4R, A5, A5R, 自定义尺寸 (W×L): 最小 139.7×128mm, 最大 432×304.8mm
原稿克重 (黑白/彩色)	单面原稿 (黑白/彩色): 38 至 220 gsm/64 至 220 gsm 双面原稿 (黑白/彩色): 50 至 220 gsm/64 至 220 gsm
扫描分辨率	扫描: 600dpi×600dpi 发送: 600dpi×600dpi / 300dpi×300dpi
双面扫描	自动双面至双面
扫描速度	单面 (A4, 300dpi): (黑白/彩色) 120/120 ipm 双面 (A4, 300dpi): (黑白/彩色) 200/140 ipm 单面 (A4, 600dpi): (黑白/彩色) 120/70 ipm 双面 (A4, 600dpi): (黑白/彩色) 120/70 ipm 使用 PRISMAsync 服务器时: 单面 & 双面 (A4, 600 dpi): (黑白/彩色) 70/70 ipm
扫描方式	推式扫描: 所有模式下均支持 拉式扫描: TWAIN 拉式扫描, 所有模式下均支持 扫描至 USB 存储器: 所有模式下均支持
拉式扫描参数	网络 TWAIN 扫描驱动 (Colour Network ScanGear) 支持的操作系统: Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32 bit, 64 bit 兼容模式) (驱动下载地址 http://www.canon.com.cn/support/download/index.html)

发送参数	
发送分辨率	100dpi, 150dpi, 200×100dpi, 200dpi, 300dpi, 200×400dpi, 400×200dpi, 400dpi, 600dpi
发送目的地	E-Mail / Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV.
地址簿 / 快速拨号	LDAP (1000) / Local (Max. 500)
文件格式	TIFF, JPEG, PDF, XPS, 高压压缩 PDF/XPS, PDF/A-1b, 可查询 PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word)
多元发送组件	多元发送组件 D1 (选购): 创建轮廓化 PDF (可搜索, 字迹平滑), Adobe Reader 扩展 PDF (标配可搜索 PDF/XPS) 多元发送组件 D1 (选购): 发送加密的 PDF, 能添加设备签名的 PDF/XPS 文件
复印参数	
首张输出时间 (FCOT)	彩色: 约 7.7 秒 黑白: 约 6.9 秒
复印分辨率	读取: 600dpi×600dpi 输出: 2400dpi×2400dpi
多套复印	最高 9,999 套
缩放倍率	缩放: 25-400% 以 1% 为单位 固定缩放倍率: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
供纸选购组件	
多纸盒纸柜 C1	
纸张尺寸	A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 自定义尺寸 (139.7×182mm 至 330.2×487.7mm)
纸张克重	52 至 300 gsm
供纸容量	3×2000 张, 共 6000 张 (80gsm) / 3×2200 张, 共 6600 张 (64gsm)
设备尺寸 (长×深×高)	950×797×1098mm
重量	约 155 kg
印后选购组件	
分页器组件 W1	
出纸托盘容量	上收纸盘 (A) 容量: 1,000 张 80gsm 下收纸盘 (B) 容量: A4 4,000 张, A4R 2,000 张, A3 1,500 张, SRA3 1,000 张
纸张克重	52 至 300gsm
打钉位置	角钉, 双钉
打钉容量	A4: 100 张, A3/A4R: 50 张
设备尺寸 (长×深×高)	800×792×1,239mm
重量	约 130kg

鞍式装订分页器组件 W1	
出纸托盘容量	上收纸盘 (A) 容量: 1,000 张 80gsm 下收纸盘 (B) 容量: A4 4,000 张, A4R 2,000 张, A3 1,500 张, SRA3 1,000 张
纸张克重	52 至 300gsm
打钉位置	角钉, 双钉
打钉容量	A4: 100 张, A3/A4R: 50 张
骑马钉纸张尺寸	A3, A4R, SRA3, 自定义尺寸 210×279.4mm 至 330.2×487.7mm
骑马钉容量	25 张 (80gsm)
设备尺寸 (长×深×高)	800×792×1,239mm
重量	约 180kg
打孔组件 BT1	
	鞍式分页装订组件 AM2 或者分页装订组件 AM1
打孔类型	BT1: 2 孔 4 孔可选
纸张克重	52 ~ 300gsm
纸张尺寸	2 孔: A3, A4, A4R, 自定义尺寸 (182×182 至 297×432.0mm) 4 孔: A3, A4, 自定义尺寸 (257×182mm 至 297×432mm)
重量	约 7.7kg
大容量收纸器 H1	
纸张尺寸:	A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 自定义尺寸 (140×182mm 至 330.2×487.7mm)
纸张克重:	52 至 300gsm
收纸容量	主收纸盘: 6,000 张 (80gsm) A4 两垛, 每垛 3,000 张 看样纸盘: 200 张
设备尺寸 (长×深×高)	899×792×1,040mm
重量	约 120kg
折页器组件 J1	
Z 折	纸张尺寸: A3, A4R, 纸张克重: 52 至 105 gsm
C 折	纸张尺寸: A4R, 纸张克重: 52 至 105gsm
平行折	纸张尺寸: A4R, 纸张克重: 52 至 90gsm
对折	纸张尺寸: A4R, 纸张克重: 52 至 105gsm
收纸容量	C 折: 40 张, 平行折: 25 张
设备尺寸 (长×深×高)	336×793×1190mm
重量	约 71kg