



工欲善其事 必先利其器

**Océ
Arizona 460XT**

畅销欧美的平板和卷筒一体、 具有广泛灵活应用的UV打印机

来自欧洲原创，尽显卓越图文输出技术，Arizona系列UV打印机以其高效率、高品质、多样性的灵活应用赢得全球用户的好评。在欧美，它的销售量是其它竞争对手的总和。2.5m x 3.05m的超大双打印平台，2.2m宽的卷筒输出，高清打印模式，以及白墨的灵活应用，不间断的乒乓打印模式，成为广告制作企业、标示标牌制作企业、装饰品加工企业、工业制作企业选择Arizona UV打印机的首要因素。

现在，新的Arizona 460XT配备了UV光油、批处理文件功能、更加精细的打印品质等更多功能，将为企业开启新的业务领域，增加更多有附加价值的拓展方向。

技术特点

- 兼容平板、卷筒的高品质UV喷绘机
- 打印速度*高达每小时34.2m²
- 可打印小至2pt文字的精美表现
- 卷筒选项可以根据客户需求随时添加，拓展客户对于软性介质打印的需求
- 六个独立墨水通道，支持更多应用，帮助客户拓展更多新业务：
 - 局部或者整体UV上光效果，可使产品尽显高贵更具特性
 - 无光油输出需求客户，可变更为双倍的白墨打印，使白色输出速度更快
- 实现连续打印的乒乓打印模式，利用2个大分区，在打印不停止的情况下交替使用2个分区台面，节省材料翻台间隔时间，提高生产效率
- Arizona的精确墨滴控制技术适合于高品质的3D光栅立体画输出，最高可输出到60线的精美立体画；输出尺寸宽达2.5m x 3.05m的超大立体画
- 拼大版打印模式，方便同一模式下的多个文件同时打印
- 真正的平板设计；打印平台使用真空系统，使打印介质更加稳固，墨滴落点更加精准，实现多次打印的精确套准
- 可以打印在不规则的异形材料上，例如玻璃、大理石等厚重材料，甚至表面凹凸不平的复合木板以及其它适合打印的材料

* 打印速度是在本公司的标准测试环境下获得测试结果

Océ VariaDot
智能可变墨滴技术



应用奥西专利的VariaDot技术，图像细节要比六色恒定大小墨滴的输出设备更加细腻平滑。

Océ Arizona 460XT控制到最小到6pl的墨滴大小，可以使图像表现更加锐利清晰，灰阶更加平滑，过渡均匀自然。当应用到最大42pl大小墨滴时，可以迅速覆盖深色部分，从而提高打印速度，并且使深色部分更加坚实。因此Océ VariaDot专利成像技术可以实现照片级输出质量，分辨率可达1,440dpi或者更高。

Océ Arizona 460 XT

各种打印模式及打印速度*比较表

打印模式	平板打印 平方米/小时	卷筒打印 平方米/小时
高速	34.2	25.6
生产	21.0	16.9
品质	14.4	11.6
艺术	11.7	9.4
高清	6.1	5.2
白色打印(CMYK+W)	7.2	5.8

* 打印时间不包含数据传送、UV灯预热、材料装载及清洗时间。打印速度是在本公司的标准测试环境下获得测试结果。根据客户的打印环境、材料种类及摆放方向等条件的不同，结果会有所不同。



图像品质

- 接近照片级打印输出
- 可打印小至2pt文字的精美表现

喷墨技术

- Océ VariaDot 成像技术，墨滴尺寸6pl-42pl可调
- 采用压电式可调节墨滴大小打印喷头
- 喷头每色总共636个喷嘴

墨水系统

- CMYK每色UV墨水采用2升密封柔性快速更换包装
- 白色UV墨水及UV光油采用1升密封柔性快速更换包装

系统设计

- 真正的平板设计，便于打印至硬性介质或物体
- 打印柔性卷筒材料的卷到卷选项
- 平板打印和卷筒之间的切换打印，不需要任何方式的配置

平板打印区域

- 材料规格: 2.50m x 3.05m x 50.8mm (98.4"x 120"x 2.0")
- 打印区域: 2.51m x 3.06m (98.8"x 120.5")
- 边到边打印 (全出血)

卷到卷选项

- 卷筒宽度: 0.9m到2.2m(36"到86.6"宽)
- 打印宽度: 宽至 2.19m(86.2")
- 卷筒外径: 高达 240mm(9.45")
- 卷筒内径: 76.2mm(3")
- 卷筒重量: 28 - 50kg(62 - 110lbs.)，依照不同卷筒材料宽度
- 卷筒装载方向(进纸): 打印面上下面可选

图像处理系统

- ONYX Thrive Océ 版RIP流程软件，可以根据实际需要灵活添加打印机和RIP个数，支持分布的服务器流程；支持基于浏览器的作业提交和管理
- 强大的色彩管理系统，用户可自行添加新介质库文件实现色彩准确还原，内置Pantone、RAL专色色库
- 高度模拟专色的匹配输出、直观易用的调色工具及自由导入导出的调色滤镜工具；支持的PDF打印引擎(APPE2.5版本)，方便处理CS存储的、含有透明对象的PDF版本

电力要求

- 2 x 50Hz, 200到240VAC, 单向, 16A
- 2 x 60Hz, 208到240VAC, 单向, 16A

数据接口

- 100/1000兆自适应网卡

环境要求

- 温度: 18°C-30°C
- 相对湿度: 30%-70%

整机规格

- 打印机净尺寸: 4.66m x 3.83m (183.5"x150.8"), 1,615kg(3,561lbs.)
- 打印机+卷到卷选件: 4.66m x 4.12m (183.5"x162.2"), 1,865kg (4,112lbs.)
- 台面高度: 0.88m (34.6")
- 总高度: 1.3m (51.2")

服务与支持

- 根据客户个性化需要，定制不同的保修计划
- 可以通过官方网站下载打印所需的材质库文件



■ 标识标牌

Arizona为客户提供了精细的文字表现及宽广的色彩表现形式。缩短了印刷流程。



■ 户外招牌

Arizona为客户提供了卷筒及平板材料的灵活转换，色彩更加绚丽，耐候性能更强。




■ 户内广告

Arizona白色油墨的应用，为客户提供了更加丰满饱和和多样的色彩画面表现。



■ 薄膜开关

有效替代丝网印工艺，避免菲林晒之处理工艺和繁琐的步骤，缩短交货周期。



■ 包装打样

源于对打印材料广泛的适用性，Arizona适合在最终印刷实际材料上直接打印，色彩呈现更加准确。

Canon

Delighting You Always

佳能(中国)有限公司 上海分公司

地址: 上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦10楼
邮编: 200020 电话: 021-23082600

佳能中国网站: <http://www.canon.com.cn>
销售热线: 4006222666 021-23163064

PUB.BDA13© CANON(CHINA) 2013.3 PRINTED IN CHINA